



## **FICHE TECHNIQUE**

---

# **DEGRIPPANT DEBLOQUANT**

*PM 1575.9*

## **FONCTIONNALITE**

Dégrippe, Débloque.

## **DOMAINE D'APPLICATION**

Mécanismes grippés.  
Boulons, vis, écrous, goujons, câbles.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Aspect : liquide fluide jaune clair.
- Nature : Mélanges d'huiles et de tensioactifs en solution hydrocarbonée
- Densité : 0,81
- Température initiale de distillation : 80 °C.
- Point d'éclair (coupe fermée, appareil ABEL PENSKY) > 60 °C
- Insensible au froid.
- Insoluble dans l'eau.
- Soluble dans les solvants pétroliers.

Gaz propulseur : Butane-propane

## **MISE EN OEUVRE**

- Appliquer **DEGRIPPANT DEBLOQUANT** sur l'endroit à dégripper.
- Laisser agir quelques instants et faire jouer le mécanisme.
- Si un assemblage est très fortement grippé, ne pas forcer, recommencer l'opération et laisser agir pendant quelques heures.

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Le **DEGRIPPANT DEBLOQUANT** est classé extrêmement inflammable selon les Directives Européennes relatives au classement, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE).

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou par Minitel au 08 36 05 10 12 (appel gratuit).

## STOCKAGE

24 mois dans son emballage d'origine bien fermé entre -5 et +40°C

**Fiche de données de sécurité disponible par Minitel (en France uniquement) au 08 36 05 10 12 (appel gratuit) ou par Internet sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)**

Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.



GEB S.A. – BP 60062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France  
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00  
N°SIRET 351 417 175 00038

web : [www.geb.fr](http://www.geb.fr)



PM 1575.9  
Edit 0301/0