DECAPANT GEBSOPLAST

FONCTIONNALITE

Solvant de nettoyage destiné aux éléments de canalisation en P.V.C. non plastifié ou P.V.C.C dont il améliore le collage en solubilisant la peau de moulage

Labels et Agréments

Agréé CSTB lors d'un usage avec une Colle PVC Geb agréée CSTB

Caractéristiques techniques

Aspect	Liquide Limpide
Couleur	Incolore
Odeur	Cétonique
Densité	0,81

Mise en œuvre

Préparation & Mode d'emploi

- Suivre les indications portées sur le décor et/ou la fiche technique de la colle PVC associée

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5℃ et +3 5℃.
A 20℃, la durée de conservation du produit dans so n emballage d'origine fermé est de 36 mois.

La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit de la dernière version

GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038