

FILASSE

COMPLEMENT DE LA PATE A JOINT

FONCTIONNALITE

Filasse de lin peigné, de qualité supérieure (récoltée en Europe).

DOMAINE D'APPLICATION

Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Qualité extra fine, rouie à l'eau
- Complément pour pâte à joint (**ETANCHEITE EAU POTABLE** pour raccords à visser métalliques).
- Améliore la tenue des raccords à la pression (notamment en cas de jeu important).
- Bonne tenue à l'eau.
- Bonne résistance bactérienne.
- Tenue en température : jusqu'à 140°C.

MISE EN OEUVRE

- Enduire les raccords mâle et femelle de la pâte à joint la mieux adaptée aux conditions d'emploi (nature et température du fluide, nature du raccord, état des filetages).
- Enrouler la filasse sur le raccord mâle dans le sens du filetage et lisser.
- Assembler et serrer fermement (> 50 N.m).
- Pour installations de gaz ou de produits chimiques, utiliser la résine **ETANCHEITE TOUS FLUIDES**.
- Pour raccords **plastiques**, utiliser la pâte **ETANCHEITE EAU POTABLE** pour raccords à visser plastiques.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

La **FILASSE** n'est pas classée dangereuse selon les Directives Européennes relatives au classement, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE).

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou par Minitel au 08 36 05 10 12 (appel gratuit).

STOCKAGE

Sans limitation de durée.

CONDITIONNEMENT

- Bobino dévidoir de 18g sous blister / Carton de 12 bobines.

Fiche de données de sécurité disponible par Minitel (en France uniquement) au 08 36 05 10 12 (appel gratuit) ou par Internet sur www.quickfds.com

Les renseignements contenus dans cette notice sont donnés de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Nous recommandons aux utilisateurs de faire des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.



GEB S.A. – BP 60062 – Tremblay en France
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France
Tél. (33) 01 48 17 99 99 - Fax (33) 01 48 17 98 00
N°SIRET 351 417 175 00038

web : www.geb.fr

