

AVERTISSEUR DE ZONES À RISQUES

SAMY



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

SÉRIE ASC/1-500

FQ-2015-FT-ASC/1-500

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE



Produit breveté par l'INPI sous le N°3,012,825
et fabriqué en France par la société **A.Z.R**



| | |
|--------------------------------------|---|
| Référence produit : | SAMY ASC/1-500 |
| Catégorie : | (EPC) Equipement de protection collective |
| Fonctionnalité : | Détection de présence humaine |
| Type d'utilisation : | Renforcement balisage par détection de la présence humaine des zones à risques tous travaux, Ex: balisage pour vos opérations de maintenance, zone à ne pas franchir, ouverture chambres de tirage câbles, d'armoires électriques, renforcement gardes corps, ouverture caniveaux ou galeries techniques, obstacle de plein pied, etc ... Le type d'utilisation décrit dans cette fiche n'est donné qu'à titre indicatif mais l'utilisation du détecteur est multiple et varié. |
| Utilisation : | Intérieur |
| Support pour utilisation : | Cône de signalisation standard hauteur 500 |
| Indice de protection : | IP53 |
| Angle de détection : | 45° |
| Distance de détection : | 1 à 2 mètres avec cône hauteur 500 |
| Source d'alimentation : | 2 Piles lithium AA (R6) 3,6V LS14500 |
| Mise en marche : | Automatique dès la pose sur cône |
| Mise hors service : | Automatique dès le retrait du cône |
| Température de fonctionnement mini : | - 10° |
| Température de fonctionnement maxi : | + 40° |
| Remplacement piles lithium : | Tous les 6 mois |
| Test du détecteur : | Avant chaque utilisation |
| Dimensions : | Diam ext: 8,5 cm H 13,5 cm |
| Poids : | 210 Grammes |
| Décibel à 3 mètres : | 80 dB |
| Sacoche de rangement : | Oui |
| Livré avec piles au lithium : | Oui |
| Entretien : | Vérification des piles tous les 3 mois |
| Elimination : | Lorsque le produit arrive en fin de vie, l'éliminer de façon responsable et respectueuse de l'environnement. |
| Garantie : | 1 an |

