



PURE 40 RP

Rouleau de laine de verre, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur



VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN
2,50	100	8500	1200	1	10,20	24	244,80	S	21 31 826	5412424764430
5,00	200	4500	1200	1	5,40	24	129,60	S	21 31 364	5412424764454
6,00	240	3250	1200	1	3,90	24	93,60	S	21 31 365	5412424764478
6,50	260	3000	1200	1	3,60	24	86,40	S	21 32 054	4017916407485
7,00	280	2800	1200	1	3,36	18	60,48	D	21 38 986	4017916469780
7,50	300	2600	1200	1	3,12	18	56,16	S	21 38 987	4017916469803

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES OBLIGATOIRES		
Conductivité thermique déclarée (λ)	W/(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T1
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES		
Transmission de vapeur d'eau	MU	1
AUTRES CARACTÉRISTIQUES		
Masse volumique indicative (kg/m ³) : 10 < p < 15		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162

Code de désignation :
MW-EN 13162-T1-MU1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33PUO40KP14101

ACERMI : Certificat n° 09/083/596

Classement sanitaire : A+



AVANTAGES

Les 3 atouts majeurs de PureOne

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

LES + PRODUITS

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- Facilité de découpe (kraft quadrillé)


CONSEIL URSA

- Associez notre système URSA SECO® au Pure 40 RP pour une parfaite étanchéité à l'air
- Pour la pose en bicouche, le produit avec pare-vapeur se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation

APPLICATIONS

Application principale

- Combles perdus



Application possible

- Plafonds