

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9H13403

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Équipement fournis	Kit de marquage (1) Support de bloc terminal (1) Obturateur (4) Bornier de terre (1) Borniers de phase et neutre (2) Coiffe (1) Rail Din (3) Protection d'étiquette (3) Étiquette avec inscription (1)
Type de face avant	Sans
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Boîtier : blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de rangées horizontales	3
Puissance dissipée en W	55 W
In courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Compatibilité du répartiteur et peigne de JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	2 phase / neutre bornier avec 7 trou(s) 1 earth terminal block with 38 hole(s)

Départs du bornier répartiteur	2 x 35 mm ² + 12 x 16 mm ² for phase / neutral 6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² for earth
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids	1785 g
Largeur	252 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	108 mm

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529 IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------