



Rénovateur des installations

ECO 30

Description :

Eco 30 Triple usage : le rénovateur des installations de chauffage et planchers chauffants. Désincrustant des dépôts de tartre et d'oxydes dans les chaudières, tuyauteries, radiateurs. Permet à l'installation de retrouver son fonctionnement d'origine. Réduit les bruits des mauvais échanges. Détartrant, désembouant, désoxydant. S'applique aux installations +/- anciennes, présentant des anomalies de fonctionnement. Mauvais échange aux radiateurs ou au sol (plancher chauffant). Bruits de circulation provoqués par les dépôts de tartre et d'oxydes. Réduction de circulation pour colmatage des tuyauteries. Claquement et bouillonnement dans la chaudière.

Propriétés physico-chimiques :

Aspect poudre cristalline blanche
PH : 2 à 2% en masse dans l'eau
Point éclair > 200°C
Masse volumique : 1.8 à 20°C

Applications :

Traitement de 2 à 4 % du volume de l'installation. Prépare les matériaux à recevoir le traitement protecteur. Compatible avec les métaux et matériaux usuels des installations de chauffage dans le respect du mode opératoire préconisé.

Réserve :

Produit à usage exclusivement professionnel, Se reporter à la fiche d'hygiène de sécurité, disponible sur simple demande.

Conditionnement :

Pot de 2 kgs (réf 40 030)

Note importante à l'utilisateur :

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Se conformer aux instructions. Nous déclinons toute responsabilité si le produit n'est pas utilisé conformément aux prescriptions ou pour un autre usage.