

URSA TERRA



Hometec 35 MOB

Panneau de laine de verre roulé semi-rigide non revêtu



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,40	120	5 000	565	2	5,65	18	101,70	D	21 31 019	8435078258428
4,25	150	4 050	565	2	4,58	18	82,38	S	21 31 042	5412424764317
5,10	180	3 200	565	2	3,62	18	65,09	D	21 35 561	4017916447535

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	0,035
Classement feu (EUROCLASSE)		A1
Tolérance d'épaisseur		T2
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	MU	1
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0
Isolant semi-rigide		de 120 à 180 mm

CE : Produit certifié conforme
à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T2-WS-MU1
DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33UGW35NK16111
ACERMI : Certificat n° 08/083/510
Classement sanitaire : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Largeur spéciale pose en murs ossature bois
- Assurance d'une isolation thermique haute performance
- Solution économique murs MOB (Maison Ossature Bois)

Conseil URSA

- Associez notre système URSA SECO à Hometec 35 MOB pour une parfaite étanchéité à l'air

Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs à ossature bois
- Combles aménagés

