


// Vanne Tekplass 1/4 de tour PARV avec 2 prises de purge (Type L) - 3730F



DOMAINES D'APPLICATION

Pour la distribution d'eau ou d'autres fluides sous réserve de compatibilité et des températures comprises entre 0 et 50°C.

DESCRIPTION

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre. Résiste la corrosion / Diamètre des 2 purges : DN 20 et 25 : 1/8" - DN 32 à 50 : 1/4"

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage selon ISO 7.1

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	DN	Rc	A1	A2	H	I	B	E	C	D	F	Poids (kg)	PN à 20°C
3730F05	15	1/2"	27	54	97	17	36	53	63	17		0.19	16
3730F07	20	3/4"	27	54	97	18	36	53	63	17		0.18	16
3730F10	25	1"	33	64	116	21	46	64	80	21		0.31	16
3730F13	32	1 1/4"	36	70	118	20	55	73	80	21		0.39	16
3730F15	40	1 1/2"	45	87	144	24	65	210	101	20	28	0.71	16
3730F20	50	2"	53	97	162	29	75	210	113	20	28	0.92	16