




// Manchon union 3 pièces à coller - Joints EPDM - 5080



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

DESCRIPTION

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : EPDM

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-3. Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	H	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
508016	16	39	34	14	11	0.009	16
508020	20	45	42	16	13	0.015	16
508025	25	51	52	19	13	0.024	16
508032	32	58	59	22	13	0.038	16
508040	40	67	66	26	15	0.061	16
508050	50	79	79	31	17	0.094	16
508063	63	95	96	38	19	0.167	16
508075	75	110	118	44	22	0.21	10
508090	90	125	132	51	23	0.345	10



// Manchon union 3 pièces à coller - Joints EPDM - 5080

Référence	d	H	e	l	Z	Poids (kg)	PN à 20°C
5080110	110	145	151	61	23	0.525	10