

**Ramon Soler<sup>®</sup>**

## Ypsilon Plus, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha cromado

Referencia:	<b>6405T3</b>	Codigo SAP:	<b>64-261753</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N I/II D/A NF ID/A
Subclasificacion:	BAÑERA		
Acabado:	CROMO		

### Características técnicas




- Certificación AENOR y CSTB
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

### Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

### Composicion y recambios

- Manecilla : 6400-35 (252195)
- Cobertor tuerca cartucho : 6680 (240900)
- Cartucho : 35200 (251781)
- Inversor : 3375 (217410)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)
- Ducha de mano : 5840SCT3 (255507)
- Soporte de ducha : 3726 (196701)
- Flexo de ducha : 1128C (208176)



## Ypsilon Plus, chromed, Bathshower mixer with shower set T3

Reference:	<b>6405T3</b>	SAP code:	<b>64-261753</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Classification:	BATH	Certification:	N I/II D/A NF ID/A
Subclassification:	BATHTUB		
Finish:	CHROME		

### Technical characteristics




- Certification AENOR and CSTB.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomend pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

### Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

### Composition and spare parts

- Handle: 6400-35 (252195)
- Cartridge nut cover: 6680 (240900)
- Cartridge: 35200 (251781)
- Diverter valve: 3375 (217410)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Hand shower: 5840SCT3 (255507)
- Shower support: 3726 (196701)
- Shower flexible hose: 1128C (208176)



## Ypsilon Plus, ensemble MITIGEUR de BAIN-DOUCHE avec kit DOUCHE chromé

Référence:	<b>6405T3</b>	Code SAP:	<b>64-261753</b>
Série:	YPSILON PLUS		
Classification:	BAIN	Certification:	N I/II D/A NF ID/A
Sous-classification:	BAIGNOIRE		
Fini:	CHROME		

### Caractéristiques techniques




- Certification AENOR et CSTB
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

### Composition et pièces de rechange

- Manette: 6400-35 (252195)
- Écrou de fixation cartouche: 6680 (240900)
- Cartouche: 35200 (251781)
- Inverseur: 3375 (217410)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Douchette à main: 5840SCT3 (255507)
- Support de douche: 3726 (196701)
- Flexible de douche: 1128C (208176)



### Mitigeur bain-douche avec ensemble douche 5812 T3

Referenz:	<b>6405T3</b>	SAP code:	<b>64-261753</b>
Serie:	YPSILON PLUS		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N I/II D/A NF ID/A
Unterklassifizierung:	WANNENFÜLL		
Beendet:	CHROM		

#### Technische eigenschaften

- AENOR und CSTB Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Stop.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag, ECAU Zertifizierung.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfüll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar. Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur bei 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.




#### Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Widerstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN817, Fachdokument N°3 CSTB und EN248.

#### Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 6400-35 (252195)
- Kartuschenringblende: 6680 (240900)
- Kartusche: 35200 (251781)
- Umsteller: 3375 (217410)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- Handbrause: 5840SCT3 (255507)
- Wandhalterung für Handbrause: 3726 (196701)
- Brauseschlauch: 1128C (208176)





Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)