

1816 S CHROME MONOTROU TITANIUM C2

Référence:	1816S	Code SAP:	18C300255
Série:	TITANIUM		
Classification:	SALLE DE BAIN	Certification:	NF ID/A E3/1 C2 A3 U3
Sous-classification:	BAIGNOIRE ET DOUCHE		
Fini:	CHROME		

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Connexions flexibles: 256 (226248)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Manette: 1800-40 (18Z300881)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Écrou de cartouche: TSC401 (253113)
- Cartouche: 40101 (AAZ300877)
- Aérateur: 1524 (259845)
- Inverseur: 6975 (207798)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Base de renfort: BRF (162429)

