

Référence:	330402	Code SAP:	33A300825
Série:	DRAKO		
Classification:	BAIN	Certification:	NF IA E C2 A2 U3
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	CHROME		


Caractéristiques techniques



- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bâlier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.



Composition et pièces de rechange

- Manette: 3300-35 (33Z300885)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Base: 3330M-2 (33Z300879)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Connexions flexibles: 238 (AAZ300859)

