

**Ypsilon Plus, MITIGEUR de DOUCHE cromado**

Référence:	<b>6408S</b>	Code SAP:	<b>64-257577</b>
Série:	YPSILON PLUS		
Classification:	BAIN	Certification:	N IA NF IA E1 C2 A3 U3
Sous-classification:	DOUCHE		
Fini:	CHROME		

**Caractéristiques techniques**

- Certification AENOR et CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

**Essais**

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

**Composition et pièces de rechange**

- Manette: 6400-35 (252195)
- Écrou de fixation cartouche: 6680 (240900)
- Cartouche: 35200 (251781)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)

