

# BÂTI-SUPPORT COMMANDE MÉCANIQUE


Bâti-support universel - fixations au sol et au mur



réf.	gencod	Cond.
30670U	3544003003707	1

Bâti-support universel autoportant, certifié NF, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm, réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu' à 50 cm du sol fini). Réservoir anti-condensation 3-6 L. Possibilité d'installer la commande en façade ou par dessus (tablette)  
Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Sans plaque de commande (à commander séparément)

Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg



SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

## Dimensions

