

BÂTI-SUPPORT

COMMANDE MÉCANIQUE et PNEUMATIQUE

Bâti-support universel - fixations au sol et au mur

BI-DEBIT



3-6 L




GAIN DE PLACE

version	réf.	gencod	Cond.
mécanique	30750U	3544003001956	1
pneumatique	30752U	3544003001963	1

Bâti-support universel gain de place, larg. 400 x prof. 180 x haut. 820 mm, réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu' à 50 cm du sol fini) Réservoir anti-condensation à commande mécanique ou pneumatique double débit 3/6 litres. Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Visserie complète, équerres de fixation, tiges filetées et cache-écrous. Sans commande (à commander séparément)

SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.



Commande

frontale ou par le dessus

Bâti-support testé conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

