POUSSOIRS DE COMMANDE PNEUMATIQUES

Poussoirs pneumatiques 3/6 L 1621









couleur	réf.	gencod	Cond.
blanche	1621B	3544003002830	1
chromée	1621C	3544003002847	1
chromée mate	1621M	3544003002854	1

Poussoir pneumatique double-débit 118 x 118 x P 127 mm à double touches réglables en profondeur, pouvant être intégré dans une cloison coupe-feu conformément à la réglementation de sécurité contre l'incendie dans les ERP selon l'article CO 31. Perçage diamètre 75 mm. Design ergonomique et réglages des touches particulièrement adaptées à l'usage des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées.


Installation avec réservoir de type CESAME pneumatique ou FUTURA 74.

ATTENTION!

POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS UN ACCÈS EN GAINE TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.

conforme à la réglementation de sécurité contre l'incendie des ERP

75 Diamètre de perçage



Chaque bouton peut-être réglé individuellement 3 positions de réglage

3 positions de réglage (par bouton)



POSITION 1



POSITION 2



POSITION 3

