

BÂTI-SUPPORT COMMANDÉ PNEUMATIQUE

Bâti-support mural - fixations sur mur porteur



réf.	gencod	Cond.
CE2572	3544003002342	1



COMPACT

Bâti-support mural, larg. 300 x prof.190 x haut.1120 mm
réglable en hauteur pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée,
(entraxe de fixation 180 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini)
Réservoir anti-condensation à commande pneumatique double débit.
Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm.
Réservoir à couvercle amovible entièrement extractible, grâce à deux attaches en un quart de tour. Accessibilité totale et rapide à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux.
Livré complet avec tube de chasse, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. Vissserie complète, tiges filetées et cache-écrous.
Sans commande pneumatique (à commander séparément)

Bâti-support testé conformément à la norme
NF XP D12208
pour une résistance à une charge de 400 kg

Dans la limite des stocks disponibles

SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance avec la plaque de propreté.

**ATTENTION !
POUR LA MAINTENANCE DES RÉSERVOIRS EN
COMMANDÉ DEPORTÉE UN ACCÈS EN GAINÉ
TECHNIQUE OU PAR UNE TABLETTE SUR LE
DESSUS DOIT ÊTRE PRÉVU.**

Dimensions

