

Outils pour sollicitation maximale pour couper les tubes.

Tubes cuivre \varnothing 3–64 mm
 \varnothing 1/8–2 1/2"

Molettes de coupe REMS pour autres marques, voir page 78.

REMS RAS Cu – des outils compacts avec vis télescopique.

Vis télescopique. Réglage facile et rapide dans les deux directions.

Construction compacte pour travaux difficiles.


Vis télescopique particulièrement stable à guidage long et 4 galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit. Galets de roulement avec gorge pour coupe à ras des collets.

Poignée de manœuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité. Changement de molette de coupe rapide et sans outil grâce à l'axe de molette avec verrouillage à billes. Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Ébavureur de tubes intégré à logement pivotant, s'adapte à l'arête de la pièce à ébavurer.

Lame d'ébavurage universelle spécialement trempée et affûtée garantissant un ébavurage facile et une longue durabilité. Changement rapide et simple de la lame.



Info



Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu. Coupe-tubes à ébavureur intégré pour tubes cuivre. Avec molette de coupe. Emballage blister.

Désignation	Tubes \varnothing pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code
Cu 3–35	3–35 1/8–1 1/8"	3	113340R
Cu 3–42	3–42 1/8–1 1/4"	3	113320R

REMS RAS Cu – Coupe-tubes de qualité. Réglage rapide.

Construction solide et maniable en forme de U.

Vis particulièrement stable à guidage long et galets de roulements spécialement trempés. Donc guidage parfait, mouvement d'avance facile, coupe facile, précise et à angle droit.


Poignée de manœuvre métallique, ergonomique et maniable pour travail facile et longue durabilité.

Réglage rapide de la vis de commande dans les deux sens.

Molette de coupe spécialement trempée, en acier REMS pour peignes, tenace et éprouvé, garantissant une longue durabilité.

Molette de coupe protégée du contact avec les galets de roulements par limitation du mouvement d'avance.

Une seule molette de coupe pour l'ensemble des diamètres de tubes de 3–120 mm.



Produits allemands de qualité

Conditionnement de livraison

REMS RAS Cu. Coupe-tube pour tubes cuivre. Avec molette de coupe. Dans emballage blister/dans un carton.

Désignation	Tubes \varnothing pouce/mm	ép. paroi s ≤ mm	Code
Cu 8–42 avec réglage rapide	8–42 3/8–1 5/8"	3	113370R
Cu 8–64 avec réglage rapide	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R

International
Design Award



Accessoires

Désignation	ép. paroi s ≤ mm	Code
Molette REMS Cu 3–120, s 3	3	113225R
Lame d'ébavurage universelle, affûtée		113360

