

# Détartrant spécial Sanibroyeur

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il est conseillé de détartrer et nettoyer régulièrement le broyeur et la cuvette.

Le détartrant nettoyant spécial Sanibroyeur est parfaitement conçu pour détartrer le cœur de l'appareil et le nettoyer en respectant ses composants internes.

## Les spécificités du détartrant :

- Spécialement conçu pour respecter le caoutchouc des composants
- Une formule parfaitement adaptée aux conduites d'évacuation de petit diamètre
- Produit adapté aux fosses septiques



Débrancher la prise électrique du broyeur.



Mettre dans la cuvette une dose de détartrant.



Laisser agir au minimum 2 h.



Rebrancher la prise électrique du broyeur.



Rincer en actionnant 2 fois la chasse d'eau.



- Maintenant disponible en format 2L
- 2 L = 2 utilisations

	Détartrant 2L	Détartrant 5L
Identification et logistique		
Code EAN	3308815090450	3308819899011
Code usine	DET2LFR	DETFR

# Sanialarm




Les coupures de courant occasionnelles, l'entartrage d'appareils anciens mal entretenus ou encore les problèmes de canalisations bouchées, sont autant de facteurs de variation importante du niveau de l'eau contenue en permanence dans un broyeur ou une pompe SFA.

Pour faire face à ce genre d'imprévu, SFA propose une solution efficace qui alerte instantanément pour éviter une utilisation inappropriée et procéder à une intervention immédiate.



Insérer 2 piles 1,5 V standards (non fournies) dans le boîtier.



Percer un trou de 10 mm de diamètre à l'endroit indiqué sur le capot de l'appareil.



Enduire de graisse siliconnée avant d'insérer le tube de pressostat du Sanialarm.



Fixer le Sanialarm dans l'ouverture du tube.



Mettre en marche sur la position ON.

Identification et logistique	
Code EAN	3308810042799
Code usine	ALARM