

K-FLEX® K-FIRE BATT



La plaque K-FLEX® K-FIRE 3PBAT50 (160 kg/m³) est composée d'une plaque de laine minérale enduite d'une peinture acrylique K-FLEX® K-FIRE COATING . Elle permet de restaurer les performances coupe-feu des murs aux emplacements où ils sont traversés par des pénétrations de service. La plaque K-FIRE 3PBAT50 est conçue pour prévenir le passage de feu et fumées tout en permettant l'installation des éléments de service.

Certifications ▾	
Marquage CE 2531-CPR-CX010225	
ATE 21-0544	
ATEG 026-3 (2011) selon EN 1366-4 Joints linéaires de construction	



K-FLEX® K-FIRE ▶ BATT		K-FIRE BATT - EN PLAQUE			Prix HT
▼ Couleur ▾	Format ▼ (cm) ▾	Code	▼ PC/Ct. ▾	▼ €/pc ▾	
Blanc	120 X 60 X 5	3PBAT50	1 plaque	76,71	

K-FLEX® K-FIRE ROULEAU

Rouleau endothermique pour les conduits de ventilation.



K-FLEX® K-FIRE ▶ ROULEAU		Famille PPI (code 30)			
▼ Désignation ▾	▼ Couleur ▾	Format ▼ (m) ▾	Code	Prix HT ▼ €/m ² ▾	Prix HT ▼ €/le rouleau ▾
Rouleau endothermique (4,65 m ²)	Argent	0,61 x 7,62	3DW615R	103,26	569,65

Autres produits spécifiques industrie : nous consulter Produits ni repris - ni échangés