

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Odace prise de courant 2P+T - blanc - à puits

S520059

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Présentation Du Produit	Produit complet
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Type D'Emballage	Capot de protection
Nombre De Bornes Par Pôle	2

### Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Type De Plaque	Avec volet
Écart-Type De Sortie	Français
Mode De Fixation	Par vis
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Durée De Vie En Cycles	5000 cycle
Endurance Électrique	5000 cycle
Raccordement	Bornes sans vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	12 mm
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	44 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

<b>Profondeur D'Encastrement</b>	28 mm
<b>Poids Du Produit</b>	0,045 kg
<b>Résistance Aux Agents Chimiques</b>	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

## Environnement

<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-5...50 °C
<b>Tenue Diélectrique</b>	2000 V
<b>Température Ambiante De Fonctionnement</b>	5...35 °C
<b>Normes</b>	NF C 61-314
<b>Certifications Du Produit</b>	LCIE: NF 603415A NF
<b>Tenue Aux Chocs (Ik)</b>	IK04
<b>Degré De Protection (Ip)</b>	IP21 D

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	5,500 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	7,500 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	7,500 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	44,000 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	5,800 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	18,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	37,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	565,000 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S04
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	120
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	30,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	40,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	60,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	7,392 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus >](#)



Matériaux À Faible Impact    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content    60

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs    [Oui](#)

## Certifications environnementales

Cradle To Cradle    Bronze

## Certifications et normes

Régulation Reach    [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue    Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine    [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental    [Profil environnemental du Produit](#)