



OSMOSEUR 5 ÉTAPES

EAU DE BOISSON



PROCÉDÉ D'OSMOSE INVERSE

ÉLIMINE LES MATIÈRES ORGANIQUES

STOP LES BACTÉRIES, VIRUS ET MICRO POLLUANTS

VANNE DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE



PERFORMANCES

- Élimine les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau.
- Stoppe les bactéries, virus et micro polluants présents dans l'eau.
- Procure une eau pure sans goût ni odeur, idéale pour les applications les plus sensibles.
- Vanne de contrôle automatique.
- Membrane de haute qualité ACS.
- Livré avec robinet et kit de raccordement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Production par 24h : 190 litres.
- Pression de service 3 bars.
- Pression maximum 10 bars.
- Température de +5°C à +45°C.
- Volume utile du réservoir : 6 litres.
- Raccordement : 1/4".
- Encombrement Osmoseur : H 450 x L 380 x P140 mm.
- Encombrement réservoir : H 400 x Ø300 mm.

ENTRETIEN

- Pour l'entretien et éviter les pertes de charge, il est conseillé d'installer l'appareil au plus près du point d'eau.
- Pour garantir une complète efficacité de l'appareil, le changement des cartouches au retour des vacances est recommandé.
- Les deux cartouches filtrantes, les deux cartouches au charbon actif et la membrane d'osmose doivent être changées régulièrement. En fonction de la qualité de votre eau, il peut être nécessaire de les changer régulièrement.

RÉF.

204540



KIT 3 CARTOUCHES*

RÉF.

104543



MEMBRANE D'OSMOSE*

RÉF.

104541



CARTOUCHES POSTFILTRE CHARBON ACTIF ACS*

RÉF.

104542