



**Réseaux de chauffage et
distribution sanitaire**
*Piping systems for hot and cold
water installations*

Certificat

Certificate

Page 1 / 5

Renouvellement N° 81351 du 24/01/2022
Renewal N° 81351 from 24/01/2022
Date de fin de validité / Expiry date : 23/01/2025

AYOR WATER & HEATING SOLUTIONS

13 PLACE FRANCHEVILLE FR-24052 PERIGUEUX

N° titulaire / Holder:	009
Site de production / Production site:	Foshan, Chine – 009/05
Première admission / First admission:	24/01/2019

SYSTEME MULTICOUCHE

MULTILAYER SYSTEM

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This certificate attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.

La durée de vie conventionnelle est de 50 ans. *Conventional life is 50 years.*

Caractéristiques certifiées

- Caractéristique de durabilité
Résistance à la délamination
- Caractéristique fonctionnelles
Caractéristiques dimensionnelles
- Aptitude à l'usage
Résistance à la pression

Certified characteristics

- Characteristics of durability
Resistance to delamination
- Functional characteristics
Dimensional characteristics
- Fitness for purpose
Resistance to pressure

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **23/01/2025** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF – Réseaux de chauffage et distribution sanitaire.

This NF certificate and related appendix is valid until 23/01/2025 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF – Piping systems for hot and cold water installations certification scheme.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020

SYSTEME MULTICOUCHE (NF EN ISO 21003)

Classes d'application couvertes

Classe 2 : $P_d = 10$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars)

Classe 4 : $P_d = 10$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol

Classe 5 : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température

Classe "Eau glacée" : $P_d = 10$ bars – La classe d'application "Eau glacée", telle que définie dans la certification NF 545, correspond aux installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.

Classe	Régime de service	Régime maximal	Régime accidentel	Application type
2	70 °C / 49 ans	80 °C / 1 an	95 °C / 100 h	Alimentation en eau chaude et froide sanitaire
4	20 °C / 2,5 ans 40 °C / 20 ans 60 °C / 25 ans	70 °C / 2,5 ans	100 °C / 100 h	Radiateurs basse température Chauffage par le sol
5	20 °C / 14 ans 60 °C / 25 ans 80 °C / 10 ans	90 °C / 1 an	100 °C / 100 h	Radiateurs haute température

Produits couverts par le présent certificat NF

- **Système FIXOMULTIX**
 - **Tubes FIXOMULTIX**
 - **Raccords FIXOMULTIX F5, F9, F18, F1C**

Les tubes FIXOMULTIX et raccords FIXOMULTIX F5, F9, F18, F1C sont indissociables les uns des autres, et ne peuvent pas être associés à d'autres tubes ou raccords certifiés NF 545.

Tubes certifiés NF

Dénomination commerciale	Dimensions nominales (en mm)	Conditionnement	Site de fabrication
FIXOMULTIX	16 x 2,0	Couronnes et barres	009/05
	20 x 2,0		
	25 x 2,5		
	26 x 3,0		
	32 x 3,0		
	40 x 4,0	Barres	
	50 x 4,5		
	63 x 6,0		
	75 x 7,5		

Liste des raccords certifiés NF compatibles et données de mise en œuvre des raccords

Dénomination commerciale du raccord	FIXOMULTIX F5	FIXOMULTIX F18	FIXOMULTIX F9	FIXOMULTIX F1C
DN de tube équivalent en mm (liste page suivante)	16 / 20 / 25 / 26 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75		16 / 20 / 25 / 26 / 32	16 / 20 / 25 / 26 / 32
Type de mise en œuvre	Indémontable		Indémontable	Indémontable
Type d'assemblage	A sertir métallique		A sertir métallique	A compression métallique
Mise en œuvre	Mâchoires profil U Pince manuelle FIXOMULTIX : SYQ14-32B SYQ3-14-20 II (DN 16 et 20) SYQ14-20A (DN 16 et 20) Pince électrique FIXOMULTIX : DYQ-32 I Pincers REMS : Akku Press, Power press et Mini Press Klauketools	Mâchoires profil U, H, TH Pincers REMS: Akku Press, Power press et Mini Press	Mâchoires profil TH Pince manuelle FIXOMULTIX : SYQ14-32B (DN 16 à 25) Pincers REMS: Akku Press, Power press et Mini Press Klauketools	Sans outil
Site de fabrication	009/05			

- **Raccord FIXOMULTIX F5 et FIXOMULTIX F18**

Famille	Types	Dimensions (en mm)
Coude		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75
Té		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75
Manchon		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75
Embout		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75
Coude réduit		20-16 ; 25-16 ; 25-20 ; 26-16 ; 26-20 ; 32-16 ; 32-20 ; 32-25 ; 32-26 ; 40-25 ; 40-26 ; 40-32 ; 50-25 ; 50-32 ; 50-40 ; 63-40 ; 63-50 ; 75-50 ; 75-63
Té réduit		16-20-16 ; 20-16-16 ; 20-16-20 ; 20-20-16 ; 20-25-20 ; 20-26-20 ; 25-16-16 ; 25-16-20 ; 25-16-25 ; 25-20-16 ; 25-20-20 ; 25-20-25 ; 25-25-16 ; 25-25-20 ; 25-32-25 ; 26-16-16 ; 26-16-20 ; 26-16-26 ; 26-20-16 ; 26-20-20 ; 26-20-26 ; 26-26-16 ; 26-26-20 ; 26-32-26 ; 32-16-32 ; 32-20-32 ; 32-25-25 ; 32-26-26 ; 32-25-32 ; 32-26-32 ; 40-20-40 ; 40-25-40 ; 40-26-40 ; 40-32-32 ; 40-32-40 ; 50-25-50 ; 50-26-50 ; 50-32-50 ; 50-40-50 ; 63-25-63 ; 63-26-63 ; 63-32-63 ; 63-40-63 ; 63-50-63 ; 75-40-75 ; 75-50-75 ; 75-63-75
Manchon réduit		20-16 ; 25-16 ; 25-20 ; 26-16 ; 26-20 ; 32-16 ; 32-20 ; 32-25 ; 32-26 ; 40-20 ; 40-25 ; 40-26 ; 40-32 ; 50-25 ; 50-32 ; 50-40 ; 63-40 ; 63-50 ; 75-50 ; 75-63

- **Raccord mixte FIXOMULTIX F5 et FIXOMULTIX F18**

Famille	Types	Dimensions (en mm) 1ère : DN du tube certifié 2ème : si DN mixte différent 3ème : dimension de filetage
Manchon droit fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1" ; 40- $\frac{3}{4}$ " ; 40- $\frac{7}{8}$ " ; 40-1" ; 40-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1" ; 50-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1 $\frac{1}{2}$ " ; 50-2" ; 63-1" ; 63-1 $\frac{1}{4}$ " ; 63-1 $\frac{1}{2}$ " ; 63-2" ; 75-1 $\frac{1}{2}$ " ; 75-2" ; 75-2 $\frac{1}{2}$ "
Coude fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1" ; 40- $\frac{3}{4}$ " ; 40- $\frac{7}{8}$ " ; 40-1" ; 40-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1" ; 50-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1 $\frac{1}{2}$ " ; 50-2" ; 63-1" ; 63-1 $\frac{1}{4}$ " ; 63-1 $\frac{1}{2}$ " ; 63-2" ; 75-1 $\frac{1}{2}$ " ; 75-2" ; 75-2 $\frac{1}{2}$ "
Té fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1" ; 40- $\frac{3}{4}$ " ; 40- $\frac{7}{8}$ " ; 40-1" ; 40-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1" ; 50-1 $\frac{1}{4}$ " ; 50-1 $\frac{1}{2}$ " ; 50-2" ; 63-1" ; 63-1 $\frac{1}{4}$ " ; 63-1 $\frac{1}{2}$ " ; 63-2" ; 75-1 $\frac{1}{2}$ " ; 75-2" ; 75-2 $\frac{1}{2}$ "

- **Raccord F9 et F1C**

Famille	Types	Dimensions (en mm)
Coude		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32
Té		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32
Manchon		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32
Embout		16 ; 20 ; 25 ; 26 ; 32
Coude réduit		20-16 ; 25-16 ; 25-20 ; 26-16 ; 26-20 ; 32-16 ; 32-20 ; 32-25
Té réduit		16-20-16 ; 20-16-16 ; 20-16-20 ; 20-20-16 ; 20-25-20 ; 20-26-20 ; 25-16-25 ; 25-20-20 ; 25-20-25 ; 25-25-20 ; 26-16-26 ; 26-20-20 ; 26-20-26 ; 26-26-20 ; 32-16-32 ; 32-20-32 ; 32-25-32 ; 32-26-26 ; 32-26-32
Manchon réduit		20-16 ; 25-16 ; 25-20 ; 26-16 ; 26-20 ; 32-16 ; 32-20 ; 32-25 ; 32-26

- **Raccord mixte FIXOMULTIX F9 et FIXOMULTIX F1C**

Famille	Types	Dimensions (en mm) 1ère : DN du tube certifié 2ème : si DN mixte différent 3ème : dimension de filetage
Manchon droit fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1"
Coude fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1"
Té fileté	M/F	16- $\frac{3}{8}$ " ; 16- $\frac{1}{2}$ " ; 16- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{1}{2}$ " ; 20- $\frac{3}{4}$ " ; 20- $\frac{7}{8}$ " ; 20-1" ; 25- $\frac{1}{2}$ " ; 25- $\frac{3}{4}$ " ; 25- $\frac{7}{8}$ " ; 25-1" ; 26- $\frac{1}{2}$ " ; 26- $\frac{3}{4}$ " ; 26- $\frac{7}{8}$ " ; 26-1" ; 32- $\frac{1}{2}$ " ; 32- $\frac{3}{4}$ " ; 32- $\frac{7}{8}$ " ; 32-1"

Fin du certificat