

Traitement anti-tartre

Kit duplex Aquaphos Easy



DOUBLE BREVET

INSTALLATION RAPIDE

BY-PASS INCLUS

- Protège des impuretés contenues dans l'eau avec un premier filtre à 25 μ .
- Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels.
- Limite la corrosion par le dépôt d'un film protecteur sur les canalisations
- Anti-tartre et anti-corrosion longue durée.
- Haute performance.
- Dosage proportionnel.
- Facilité d'installation et de maintenance.
- Positionnement facilité par contre-écrous de serrage.
- Anti-fuites par joints toriques intégrés.

CARACTÉRISTIQUES :

Résistance garantie jusqu'à 8 bars.
Pression de service 3 bars.
Débit maximum 1,5 m³/h.
Perte de charge maxi. 0,5 bar.
Raccordement double femelle 20/27.
Limite de dureté 35°F.
Livré avec by-pass et tube cuivre installés en 2 minutes, ensemble intégrant cartouche filtrante 25 μ (12 mois), une cartouche silicophosphates 24 mois, une clé de desserrage et une équerre de fixation.

ENTRETIEN :

Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
Changement de la cartouche filtrante 25 μ tous les 12 mois et de la cartouche silicophosphates tous les 24 mois.
Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement.

RÉF.	DIMENSION	COND	PCB
104554	H 380 X L 450 X P 125 MM	B	1
CONSOMMABLE			
103934	Kit silicophosphates 24 mois	EG	1

Kit duplex Aquaphos MK



PROTÈGE DES IMPURETÉS

contenues dans l'eau avec un premier filtre à 25 μ .

EMPÊCHE LES DÉPÔTS DE TARTRE

en séquestrant les sels

CARACTÉRISTIQUES :

Débit maximum 1,5 m³/h.
Pression de service 3 bars.
Pression maximum 8 bars.
Perte de charge maxi. 0,5 bar.
Limite de dureté : 35°F.
Raccordement laiton double femelle 20/27.
Livré avec équerre de fixation, clé de desserrage, cartouche filtrante 25 μ et cartouche polyphosphates.

ENTRETIEN :

Pour faciliter l'entretien du filtre sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillée.
Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches.
Pour une ouverture facilitée des filtres, dévisser la vis de dépression.
Changement des cartouches selon les fréquences recommandées.

RÉF.	DIMENSION	COND	PCB
101170	H410 X L480 mm	B	1

LES PRODUITS CONSOMMABLES

Les cartouches filtrantes
Toute notre offre en page 22



SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

