

Référence : **601011105**

## GRUPE DE SÉCURITÉ NF 3/4" À GARDE D'AIR DROITE - SIÈGE LAITON POUR EAU NEUTRE



- **SIÈGE EN LAITON ADAPTÉ AUX EAUX DOUCES**
- **VANNE D'ARRÊT À BILLE RÉSINE ÉVITE L'ENTARTRAGE**
- **GARDE D'AIR DROIT**

<b>DESCRIPTION</b>	20/27. - Pour eau douce - Avec garde d'air intégrée - Montage vertical obligatoire - Pression de tarage : 7 bars. - Ecrou 8 pans pour une installation facilitée avec une simple clé plate. - Compatible ENR : peut être installé sur un chauffe-eau électrique ou solaire thermique, un ballon thermodynamique ou un préparateur ECS et chaudière.
<b>APPLICATIONS</b>	Sécurité chauffe-eau et préparateur ECS de chaudière
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Avant montage, rincer la tuyauterie d'alimentation En cas de pression d'alimentation supérieure à 5,25 bar, il est nécessaire d'installer un réducteur de pression conforme à la norme NF EN 1567 et situé sur l'alimentation principale (de la maison ou de l'appartement)