

Référence : **602510205****3540730065407**

## RACCORD ISOLANT DIÉLECTRIQUE F3/4" - M3/4" - EVITE LES COURANTS VAGABONDS



### • CORPS EN LAITON

### • RACCORD DÉMONTABLE

<b>DESCRIPTION</b>	Ce produit se positionne sur l'entrée et la sortie du chauffe-eau. Il isole le chauffe-eau des courants vagabonds et évite le phénomène d'électrolyse.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Raccord isolant diélectrique F3/4"(20/27) M3/4" (20/27) Issole le chauffe-eau des courants vagabonds et évite le phénomène d'électrolyse. Indispensable pour la garantie constructeur chauffe-eau. Se positionne sur l'eau chaude et l'eau froide du chauffe-eau.
<b>APPLICATIONS</b>	Permet d'isoler le chauffe-eau des courants vagabonds (courants électrostatiques) Evite les phénomènes de corrosion avec la cuve
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Température maxi: 90°C Pression maxi : 10bars
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour chauffe-eau 3/4"
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Le montage doit être fait dans le respect des règles de l'art pour l'installation sur le réseau d'évacuation. Se pose sur l'entrée d'eau froide et la sortie d'eau chaude du chauffe-eau