

Fiche technique: Varios PICO-STG 15/1-8

Caractéristiques hydrauliques

Pression de service maximale P_N	10 bar
Débit Q_{max}	4,4 m³/h
Température du fluide min. T_{min}	-20 °C
Température du fluide max. T_{max}	110 °C
Min. température ambiante T_{min}	-10 °C
Température ambiante max. T_{max}	40 °C

Caractéristiques du moteur

Indice d'efficacité énergétique (IEE)	0.23
Alimentation réseau	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Vitesse min. n_{min}	2695 tr/min
Vitesse max. n_{max}	4686 tr/min
Puissance absorbée P_{1min}	1,0 W
Puissance absorbée P_{1max}	75,0 W
Interférence émise	EN 61000-6-3
Immunité	EN 61000-6-2
Compatibilité électromagnétique	EN 61800-3
Passe-câbles à vis	1 x PG11
Classe d'isolation	F
Classe de protection	IPX4D

Matériaux

Corps de pompe	fonte
Roue	PP-GF40
Arbre	acier inoxydable
Matériau du palier	carbone, imprégné métal

Dimensions de montage

Bride côté refoulement DNa	G 1
Bride côté aspiration DNs	G 1
Entraxe $L0$	130 mm

Informations sur les passations de commande

Fabricant	Wilo
Désignation du produit	Varios PICO-STG 15/1-8
Numéro EAN	4048482946122
Référence	4232742
Poids net approx. m	2 kg
Poids brut approx. m	2,0 kg
Longueur avec emballage	194 mm
Hauteur avec emballage	105 mm
Largeur avec emballage	174 mm
Propriété de l'emballage	Emballage de vente
Type d'emballage	Carton
Quantité minimum de commande	1